



ADESIVO PISOFIX ESPECIAL

DESCRIÇÃO: Adesivo de emulsão, base acrílico, alta viscosidade, elevado “pega”, alto teor de sólidos, reológico, não inflamável.

USOS Adesivo acrílico com excepcionais características de adesão. Indicado para colagens de pisos comerciais mais espessos, pisos de difícil colagem, onde necessita-se de uma aderência diferenciada maior. Aplicação em pisos tipo sintéticos, vinílicos, P.V.C., PU, em mantas ou placas. Carpetes, forrações, carpetes com base primária e secundária, carpetes com base primária, com espuma, etc. É nosso adesivo acrílico mais resistente.

ESPECIFICAÇÕES ASPECTO GERAL DO PROD.....Branco, cremoso, levemente amarelado
DENSIDADE.....1,24 ± 2%
SÓLIDOS.....71,5
FAIXA pH.....6 - 7
VISCOSIDADE.....Produto de elevada reologia. Viscosidade típica medida a 20°C em viscosímetro tipo Brookfield.

Viscosidade (cP)	Spindle	Rotação (rpm)
170.000	6	5
113400	4	3
64500	4	6

PRESSÃO DE VAPOR
mm Hg 20°C.....17,50
PONTO DE FULGOR
T.O.C. °c.....N.A.
FLAMABILIDADE.....N.A.

EMBALAGENS Galões plásticos com 3,5 kg líquidos, potes plásticos com 0,9 kg líquidos e baldes com 17,5 kg líquidos.

Químico Responsável: Rogério Pohlmann CRQ 5ª Região N° 05100181