



Fórmula da Diferença

Adesivo de Contato

Carpetcola



Adesivo base de borrachas sintéticas, resinas sintéticas e solventes orgânicos, especialmente desenvolvido para a colagem de carpetes, forrações, fibras naturais e etc. Sobre pisos de madeira e cimento.

Limpeza

Usar Benzolimpa Limpador.

Validade

O Adesivo Carpetcola tem vida útil de 12 meses quando armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e temperatura entre 20 e 25 °C.

Especificações

Aspecto	líquido de viscosidade média
Cor	amarelo claro
Viscosidade	2200 - 2300 cPs
Sólidos	20,0 ± 1,0 %
Peso Específico	0,860 - 0,880 g/cm ³
Tempo de secagem	8 minutos, à 28 °C
Tempo em aberto	48 horas

Armazenagem e precauções

Mantem em local coberto, seco, ventilado, isenta de poeira e fonte de calor. Não fumar. Evitar respirar os vapores. A inalação deste produto pode causar a morte. Usar protetor respiratório.

Maiores informações: Solicite Folha de Informação de Segurança.

Método de Aplicação

1- Pisos

O piso que receberá o adesivo deve estar nivelado, limpo, seco, isento de óleo e poeira. Aplicar o adesivo uniformemente, com rolo, espátula, desempenadeira ou pelo método "chuveirinho". A seguir, estender o carpete sobre o piso. Aguardar de 10 a 15 minutos e então pressionar toda a superfície do carpete com rolo ou tábua, de modo a expulsar as bolhas e obter o contato desejado.

2- Rodapés, Escadas e Emendas

No caso de colagens de rodapés e escadas, aplicar nas duas partes e deixar secar por 20 minutos antes de juntar e pressionar. Em superfícies muito absorventes, poderá ser necessária uma demão de Carpetcola, diluído com Solvex meio a meio, para que sejam tapados os poros e a performance do adesivo não seja prejudicada. Aguardar de 10 a 20 minutos antes de aplicar outra demão do adesivo.

3- Paredes E Tetos

O revestimento de paredes de até 1,5m de altura pode ser feito com Carpetcola. Em paredes mais altas e tetos, recomendamos utilizar O Adesivo Bertoncola. A superfície deverá estar limpa, seca, nivelada e adequadamente preparada para receber o adesivo. Aplicar o adesivo uniformemente com rolo ou pincel em ambas as partes. Deixar secar por 20 minutos e juntar o carpete ao teto ou à parede pressionando em seguida.

Observações

- Paredes ou tetos impermeabilizados por camadas de tinta ou que contenham um acabamento brilhante devem estar sem oleosidade e ser asperados com lixa. O mesmo procedimento aplica-se às superfícies de madeira.
- Superfícies absorventes de cimento podem ser preparadas com uma primeira demão de adesivo diluído meio a meio com SOLVEX.
- Para outros tipos de superfícies, consultar o Depto. Técnico da Bertoncini.

Embalagens:



Lata de 14 Kg



Galão de 2,8 Kg



Quarto-galão de 0,7 Kg